

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

OKNA, OKENNÍ RÁMY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

U okenních rámů a příček dřevěných oken lze na základě ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.

I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nutné přiřadit k této frakci.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: celé skleněné tabule

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dvevní rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dřevo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro recyklaci vhodné.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DŘEVNÍ ODPADY Z OBLASTI EXTERIÉRU



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Pod impregnací se rozumí napuštění dřeva ochranným prostředkem na dřevo, který pozdrží proces odbourávání různých substancí dřeva. Zbarvení dozelená je typickým charakteristickým znakem pro tlakovou impregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou například ploty, zahradní nábytek. Dalšími povrchově upravenými dřevními odpady z exteriéru mohou být například lakované, ošetřené dřevo (například zahradní domek a zahradní nábytek, ploty).

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

MDF-DESKY, SOLOLIT, SOLOLAK



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vláknité desky) se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné. Tloušťka 5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s cementovým pojivem „heraklit“ nejsou vhodné pro spálení, existuje však možnost jejich deponování.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Laminátové podlahy jsou kompozitní materiály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

ZNEČIŠTĚNÉ PALETY



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

Palety pro jednorázové použití nebo palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou, například chemikáliemi.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

MULTIPLEXOVÉ DESKY A DESKY S PROTISKLUZEM



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

Z více vrstev se skládající několikanásobně slepované a povrchově upravené desky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro recyklaci vhodné.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

DŘEVO ZNEČIŠTĚNÉ ASFALTEM A KRYTINOVOU LEPENKOU



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepenka obsahují PAK a proto je nutné je z recyklace vyloučit.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

BEDÝNKY NA OVOCE Z MDF A S PAPÍREM



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papíru, MDF-desek a sololitových desek.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

LEPENÉ PARKETOVÉ PODLAHY



RECYKLÁT – TERMICKĚ VYUŽITÍ

Popis

Lepené parketové podlahy (položené ne plovoucím způsobem), pokud zbytky lepidla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstraněny.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY S VYSOKÝM PODÍLEM DŘEVA



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmotnostních %) skládá ze dřeva, je však navíc složen z dalších materiálů: například kuchyňské rohové lavice, židle, podlahy, prosklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci vhodné.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

DŘEVO Z POŽÁRU



RECYKLÁT – TERMICKÉ VYUŽITÍ

Popis

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení nebezpečných dřevních odpadů (viz kapitola 8.3) se musí použít nebezpečné číslo kódu 17213 g.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

Nebezpečný recyklát – kategorie N

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE, PILOTY, SLOUPY



NEBEZPEČNÝ RECYKLÁT

Popis

Dehtovým olejem naimpregnované a kyanované dřevo. Při kyanizaci se v tzv.(po)norném procesu používá rtuťovo-chloridový roztok jako ochranný prostředek dřeva

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

DŘEVĚNÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY



NEBEZPEČNÝ RECYKLÁT

Popis

Dřevěné dílenské podlahy-kostky mohou být značně znečištěny minerálním olejem a ostatními škodlivými látkami.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

VOJENSKÉ BEDNY OD MUNICE



NEBEZPEČNÝ RECYKLÁT

Popis

Vojenské bedny od munice jsou na základě impregnace nutné zařadit jako nebezpečný odpad.

Nepovolený recyklát – Materiál nevhodný pro výrobu

Frakce, které nejsou žádným dřevěným recyklátem

FRAKCE, KTERÉ NEJSOU ŽÁDNÝM DŘEV. RECYKLÁTEM



Popis

Odpady, které obsahují dřevěné součásti pouze v podřadné míře (< 50 hmotnostních %). Zpravidla lze tyto odpady přiřadit k neskladnému odpadu nebo ke starým kovům.

K tomu patří i kompozitní terasová prkna tzv. WPC (Wood Plastic Composites), které jsou kompozitními látkami, které obsahují dřevo a plasty a které se používají především pro terasové palubky. Dále izolace „Heraklit“ (cement+dřevitá vata), dlaždice, kovový nábytek atd.

Deponování izolačních desek z dřevitě vaty s cementovým pojivem je přípustné.